



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.A301.B.03893

Серия RU № 0443827

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД». Место нахождения: 117461, Российская Федерация, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение I, комната 13. Фактический адрес: 119049, Российская Федерация, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27. Телефон: +7 (495) 268-13-26, факс: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301, выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 27.10.2015 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Поинт».

Номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 390184271. Место нахождения: 211412, Республика Беларусь, Витебская область, город Полоцк, улица Строительная, дом 22. Фактический адрес: 211412, Республика Беларусь, Витебская область, город Полоцк, улица Строительная, дом 22. Телефон: 375214413008, факс: 375214413008, адрес электронной почты: polotsk_point@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Поинт».

Место нахождения: 211412, Республика Беларусь, Витебская область, город Полоцк, улица Строительная, дом 22. Фактический адрес: 211412, Республика Беларусь, Витебская область, город Полоцк, улица Строительная, дом 22.

ПРОДУКЦИЯ Элементы трубопроводов, работающие под избыточным давлением, типы - согласно приложению, бланк № 0308917.

Продукция изготовлена в соответствии со стандартами – согласно приложению, бланк № 0308917.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9026 10 210 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 011-2016, 016-2016 от 25.11.2016 года.

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21A349 выдан 11.04.2016 года. Срок действия – бессрочно; акта анализа состояния производства от 17.10.2016 года органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Юго-Запад»; документации изготовителя: обоснований безопасности; паспортов; руководств по эксплуатации; сборочных чертежей; расчетов на прочность; сведений о технологических регламентах; документов, подтверждающих квалификацию специалистов и персонала; документов, подтверждающих характеристики материалов и комплектующих.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 4 (Ж2) согласно ГОСТ 15150. Условия хранения в транспортной таре должны соответствовать условиям хранения 2 (С) согласно ГОСТ 15150. Упаковку следует производить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 15°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей. Срок службы фланцев не менее 6 лет. Срок службы диафрагм - 6 лет. Категория оборудования 3-я по ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.11.2016 ПО 29.11.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.А. Звягин
(инициалы, фамилия)

И.В. Михайлов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.A301.B.03893

Серия RU № 0308917

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
9026 10 210 0	Элементы трубопроводов, работающие под избыточным давлением, типы:	
	Диафрагмы типа ДКС, ДВС, ДФС, ДФК;	ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования»
	Фланцы для диафрагм типов ДКС, ДВС, ДФС, ДФК;	ГОСТ 12815-80 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв.см). Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей» ГОСТ 12820-80 «Фланцы стальные плоские приварные на Р(у) от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/кв. см). Конструкция и размеры» ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык на Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/кв.см). Конструкция и размеры»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

39
(подпись)
И.В. Михайлов
(подпись)

А.А. Звягин

(инициалы, фамилия)

И.В. Михайлов

(инициалы, фамилия)